

#### ๔.๘ ชุดโม่ดินดินหน้า

- ความยาวโม่ดินไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มม. และความกว้างของโม่ดิน ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ มม.
- ระบบควบคุมตำแหน่งโม่ดินเป็นระบบควบคุมไฮดรอลิกแบบ ๒ ทาง

#### ๔.๙ เครื่องตัดหญ้าไหลทางแบบยื่นข้าง

- เครื่องตัดหญ้าแบบยื่นข้าง ติดตั้งกับแขนยก ไฮดรอลิกแบบ ๓ จุด
- มีคันโยกควบคุมการทำงานอยู่ในตำแหน่งที่ที่พนักงานขับสามารถควบคุมได้สะดวก
- ขนาดความกว้างหัวตัดหญ้า ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐ เมตร
- ระยะตัดหญ้าใกล้สุดในแนวราบ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร
- ระยะตัดหญ้าสูงสุดในแนวตั้ง ไม่น้อยกว่า ๔.๐ เมตร
- ชุดหัวตัดหญ้าสามารถปรับหมุนเอียงได้ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ องศา
- แกนเพลลาโม่ดินตัดหญ้ามี่ระบบหมุนสองทิศทาง สามารถหมุนเดินหน้าและถอยหลังได้ มีการ์ดป้องกันเศษวัสดุกระเด็นออกทั้งสองด้าน (หน้า - หลัง)
- มีระบบระบายความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- โม่ดินตัดหญ้าเป็นแบบรูปตัววาย (Y) ทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- สามารถติดตั้ง/ปลดออกจากท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ได้โดยง่าย มีชุดอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับการถอดหรือประกอบชุดแขนตัดหญ้า ออกจากตัวรถ
- ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๖๕ ลิตร

#### ๔.๑๐ ระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ

- ติดตั้งสัญญาณไฟวาบวาบ ทรงกลมบนหลังคา ขนาดฐานไม่น้อยกว่า ๑๗๕ มม. ฝาครอบสีเหลือง ภายในประกอบด้วยโคมไฟกระพริบเป็นแบบ LED ปรึการกระพริบได้ ๓ ฟังก์ชัน แรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ ชุด ติดที่หลังด้านหน้ารถ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
- สัญญาณไฟลูกศร LED ขนาด ๖๐x๑๒๐x๕ มม. แรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ สีเหลือง หลอด LED ปรึการกระพริบได้ ๓ ฟังก์ชัน จำนวน ๑ ชุด ติดตอนท้ายรถด้านหลังคนขับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต

#### ๔.๑๑ อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์อื่นๆ

- อุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์ เกจ และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบไฟส่องสว่าง หน้า-หลัง ไฟกระพริบ ไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- หลังคากันแดดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เบาะนั่งพนักงานขับติดตั้งชุดเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ชุดเครื่องมือมาตรฐานประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา รถฟาร์มแทรกเตอร์เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
- ด้านท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนัก

วิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

#### ๕. การตรวจทดลอง

ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันรับมอบรถจนเป็นที่

พอใจ

#### ๖. เงื่อนไข

๖.๑ ต้องยื่นแคตตาล็อกแสดงรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะสินค้าทุกชนิด ประกอบการพิจารณา

